



检测报告

报告编号: JSHH (委托) 字第 202405294 号

样品类别: 废水、废气

受检单位: 南通高盟新材料有限公司

检测类别: 委托检测



检测报告说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司书面提出，逾期不予受理。

二、本报告无授权签字人签名，未加盖本公司检测专用章、骑缝章均无效。

检测结果: (1) 废水

采样点位	采样日期	样品状态	检测项目	单位	检测值			参考限值
					第一次	第二次	第三次	
			样品编号		W1276052 802-1	W1276052 802-2	W1276052 802-3	---
			pH 值	无量纲	7.4 (20.9℃)	7.4 (21.2℃)	7.4 (21.0℃)	6~9
DW001 废水总排口	2024. 05.28	微黄 微浊 弱臭	悬浮物	mg/L	35	33	38	400
			化学需氧量	mg/L	57	68	58	500
			氨氮	mg/L	7.03	7.58	7.00	35
			总磷	mg/L	0.19	0.17	0.18	8
			总氮	mg/L	9.05	10.5	12.5	45
参考标准	《污水综合排放标准》GB 8978-1996、《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015、企业排污许可证限值							
备注	1、参考限值由客户提供。							

本页完

(2) 有组织废气

采样点位	DA001 废气总排口			
采样日期	2024.05.29	样品状态	风向	
2024.05.29	08:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	08:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	09:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	09:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	10:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	10:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	11:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	11:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	12:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	12:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	13:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	13:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	14:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	14:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	15:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	15:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	16:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	16:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	17:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	17:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	18:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	18:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	19:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	19:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	20:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	20:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	21:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	21:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	22:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	22:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	23:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	23:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	00:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	00:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	01:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	01:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	02:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	02:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	03:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	03:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	04:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	04:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	05:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	05:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	06:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	06:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	07:00	正常	东南	0.00
2024.05.29	07:30	正常	东南	0.00
2024.05.29	08:00	正常	东南	0.00

(3) 噪声

检测日期	测点位置	主要声源	监测时间	测量值 dB(A)	
				昼间	夜间
2024.05.11	厂界东侧内 1m N1	生产	15:19/23:01	57.8	45.8
	厂界南侧外 1m N2		15:25/23:05	46.2	49.0
	厂界西侧外 1m N3		15:32/23:09	54.6	52.6
	厂界北侧外 1m N4		15:36/23:12	48.0	49.6
	参考限值 dB(A)			65	55
参考标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008				
备注	1、参考限值由客户提供; 2、2024.05.11 天气: 晴; 风速: 2.3~2.4m/s; 3、气象参数检测仪器: 轻便三杯风向风速表 FYF-1 型 JSHH0209、空盒气压表 LYM3 型 JSHH0210、便携式数字温湿仪 FYTH-1 型 JSHH0211; 4、检测地点详见附件 2 图 1。				

本页完

294 号

表 1 废气参数

DA001 废气总排口			
2024.05.28			
	第二次	第三次	第四次
	00550	00551	00552
	15	15	15
	72.7	72.6	72.9
	0.7854	0.7854	0.7854
	4.02	5.41	4.36
	12.1	11.9	14.2
	-0.02	-0.01	-0.02
	3.12	3.15	3.10
	20.7	20.5	20.2

****本页完****

报告编号: JSHH (委托) 字第 202405294 号

附件 2: 图 1 监测点位示意图



注: ★表示废水检测点位
◎表示有组织废气检测点位
▲表示噪声检测点位

本页完

***本

15294

表2 常用仪器、试剂名称及方法依据

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	检出限
1	便携式水质分析仪	PHB-4	JSHH02 ₃₆	/
2	pH 计	PX124ZHE	JSHH00 ₃₆	/
3	电导率仪	DHG-9075A	JSHH00 ₃₁	/
4	电导率仪	50mL		4mg/L
5	电导率仪	NFH-30CA	JSHH00 ₁₆	0.01mg/L
6	电导率仪	T6	JSHH00 ₂₁	
7	电导率仪	NFH-30CA	JSHH00 ₁₇	0.05mg/L
8	电导率仪	T6	JSHH00 ₂₁	
9	电导率仪	T6	JSHH016 ₂	25mg/L
10	电导率仪	ZR-3714	JSHH031 ₃	/

[illegible]